

Raccomandazioni per gli operatori

Attività di raccolta presso utenze COVID-negative

Nel caso di attività di raccolta presso **utenze in cui non sono presenti di persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria**, nell'osservare le procedure di vestizione/svestizione adottate dall'Azienda, si raccomanda agli operatori di:

- **Rimuovere i guanti da lavoro non monouso**; qualora durante il turno di lavoro, siamo stati manipolati sacchi rotti, ovvero i guanti si siano deteriorati, chiederne la sostituzione e gettare il paio sostituito nell'apposito contenitore dei dispositivi da smaltire come rifiuti indifferenziati.
- Dopo aver proceduto alla sanificazione delle mani, mediante lavaggio con acqua e sapone, ovvero mediante utilizzo di gel disinfettante a base alcolica, **procedere alla rimozione dei DPI** a protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o facciali filtranti FFP2/FFP3) avendo cura di non toccare le parti esterne e gettarle nel contenitore per i dispositivi da smaltire e, laddove non siano da smaltire, riporle avendo cura di non far entrare in contatto con altri oggetti o sostanze la parte a contatto con il volto.
- **Rimuovere le calzature antinfortunistiche.**
- **Rimuovere la divisa da lavoro** da inviare alle attività di lavaggio/sanificazione secondo le modalità adottate dall'azienda.

In ogni attività

Ogni operatore deve disporre di **dispositivi di protezione individuale (DPI)**, in particolare di:

- **Mascherine** (facciali filtranti) FFP2 o FFP3, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda.
Tuttavia, per alcune attività che non presentano particolari rischi di esposizione professionale, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche opportunamente certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente.
- **Guanti da lavoro** non monouso.
- **Guanti da lavoro monouso, tuta da lavoro monouso e copriscarpe monouso** per attività di raccolta presso utenze con accertata presenza di persone positive al tampone o in quarantena.

Attività di raccolta presso utenze COVID-positive

Nel caso di attività di raccolta presso **utenze con accertata presenza di persone positive alla COVID-19 o in quarantena obbligatoria**, si consiglia agli operatori di procedere alla svestizione a fine turno come di seguito descritto, attenendosi comunque alle regole generali di distanziamento sociale:

- **Rimuovere la tuta monouso**
nell'apposito locale e riporla nell'apposito contenitore per gli indumenti da smaltire fornito dalla Azienda e presente nello spogliatoio.
- **Rimuovere i guanti da lavoro non monouso**
riponendoli, se sanificabili, in apposito sacco di plastica predisposto per gli indumenti da sanificare/lavare dove verrà eventualmente inserita anche la divisa da lavoro. Nel caso siano stati manipolati sacchi danneggiati e/o con visibile contaminazione esterna, se i guanti non monouso non sono sanificabili debbono essere conferiti nel contenitore degli indumenti da smaltire; si raccomanda all'operatore di segnalare l'accaduto al proprio responsabile che provvederà alla sostituzione dei guanti da lavoro non monouso.
- **Rimuovere i copriscarpe monouso**
e gettarli nell'apposito contenitore per gli indumenti da smaltire.
- **Procedere alla sanificazione dei guanti monouso**
ancora indossati, simulando le operazioni di lavaggio delle mani, mediante l'apposito disinfettante a base alcolica (75%v/v).
- **Rimuovere le calzature antinfortunistiche**
avendo cura di non farle entrare in contatto con gli altri indumenti ancora indossati.
- **Rimuovere la divisa da lavoro**
senza scuotere o agitare gli abiti, avendo cura di non farla entrare in contatto con l'arredo del locale, e, se del caso secondo le regole aziendali, riporla direttamente e delicatamente nell'apposito sacco degli indumenti da inviare a sanificazione dove sono stati inseriti i guanti non monouso.
- **Rimuovere i guanti monouso**
rovesciandoli e gettarli nell'apposito contenitore per gli indumenti da smaltire.
- **Procedere alla rimozione dei DPI**
a protezione delle vie respiratorie avendo cura di non toccare le parti esterne e gettarli nel contenitore per i dispositivi da smaltire.